



# CAP 556

## AMPLIS PROGRAMMABLES TERRESTRE

Les amplificateurs de la série CAP sont destinés à filtrer, égaliser et amplifier les signaux terrestres dans les installations de type collectif.

Programmation clavier et/ou par PC Windows (logiciel) ou tablette Android (application) à télécharger sur [www.groupe-cahors.com](http://www.groupe-cahors.com)

Réf. 0145055R13 CAP 556

- **6 filtres – 5 entrées**
- **Configurable 21- 48 / 21 – 60 / 21 – 69**
- **Egalisation automatique des filtres**
- **Gain et niveau de sortie élevés**
- **Entrée auxiliaire pour station Sat/Caméra...**
- **Protection par mot de passe**
- **Boîtier autonome (programmations et réglages en façade)**
- **Autoscan (recherche automatique)**



Caractéristiques Techniques	CAP 556 (6 filtres)
Dimensions L x l x H (mm)	320 x 260 x 60
Nombres d'entrées	2 x UHF / AUX / BIII – DAB / BI - FM
Bande de fréquence (MHz)	Configurable : 470 – 694 > 5G / 470 – 790 > 4G / 470 - 862
Largeur des canaux	8 à 56 MHz (1 à 7 canaux)
Gain (dB)	55
Filtres	6
Atténuateur (dB)	20 + 30
Facteur de bruit (dB)	7
Niveaux max d'entrée (dBμV)	100
Niveaux max de sortie (dBμV)	119
Sélectivité +/- 10 MHz (dB)	12
Télé-alimentation	12 / 24 sur UHF
Alimentation	230 VAC (Interne)