



# VMOD 605

## MODULATEUR COFDM

Affichage dynamique personnalisé : diffusion de vos contenus via le port USB

Réf. 0914827R13 VMOD 605

- Entrée HDMI avec Bypass
- 1 port USB pour lecture ou enregistrement
- Horloge + timer intégré
- Connecteur pour déport IR
- Sortie RF avec Loop through
- Programmation par clavier ou PC
- Modulation DVBT
- Compatibilité DOLBY AC3 & 5.1
- Compatibilité avec le nouveau décodeur canal+



Kit déport IR  
Réf. 0914829R13



Caractéristiques Techniques	
Dimensions	1750 x 100 x 35 cm
Résolution vidéo	HDMI H.264 – bitrate 5 – 15 Mb/s – 480P – 576P – 720P – 1080i – 108P
Entrée audio	HDMI (32kHz / 44.1 kHz / 48 kHz)
Compression audio	AAC – LC ou MPEG1 – L2 – bitrate 128-384 Kb/s
Sortie DVB-T	170 – 230 MHz / 470 – 862 MHz – Niveau > 85 dBµV att
Constellation	QPSK/16QAM/64QAM – 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalle de garde	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Mode	2K/8K – 31 dB
Alimentation (fournie)	+ 5 V
Consommation	6W
Poids	0,5 KG